

BRAND & LJUDDÖRR EI60 / Rw 48 dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Innerdörr för offentliga byggnader. Används på skolor, sjukhus och i offentliga miljöer med krav på mycket hög ljudreduktion i kombination med brandkrav. Kan även levereras utan brandkrav.

DÖRRBLAD

Dörrbladets karm och kärna består av träbaserade/stenullsmaterial, och levereras i ca 100 mm tjocklek. Överfalsad på anslag och ovasida, se bild

Kan levereras med 3 typer av ytor:

- Målade dörrar med melaminkant på 4 sidor levereras i de flesta färger.
- Fanerade dörrar med kundanpassad kantlist 4 sidor levereras med faner i de flesta träslag.
- Laminatdörrar kan levereras med laminatyta i många varianter, och levereras med kantlister anpassade till ytan.

KARM

Endast tillgänglig med förstärkt träram, 62 x 124 mm, se bild

Tröskel

Levereras med 6 mm spalt och infälld + utanfälliggande mekaniska tröskelar, se bild.

BESLAG

Vårt standardlåshus är Assa 565. Dörren levereras med 5st Argenta 100/98 gångjärn.

Vikt

Vikt endast dörrblad i M10 x 21 i standardutförande; ca 97 kg.

Fritt öppningmått

Öppningmått vid 90° i standardutförande för M10 x 21; ca 764 mm.

Pardörr

Levereras endast som enkeldörr.

GLAS

Glas ej möjligt.

ALTERNATIV

Kan även levereras som enbart ljuddörr.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

CERTIFIERINGAR

Brandklassning:	EI60
Ljusreduktion (max):	Rw 48 dB
Rökklassning:	Sa/S200

Godkända storlekar

Enkeldörr:	max M11 x 21 eller M10 x 22
Pardörr:	endast enkeldörr

Dörrarna är testade och certifierade av Nordic test/certifieringsinstitut och produceras under kontroll av RISE Fire Research AS.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

