

## BRANDGLASPARTI EI30/Rw 39 - 44dB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glaspartier för offentliga byggnader med Brand och Ljudkrav.  
För skolor, kontor, sjukhus, idrottsanläggningar mm.

### GLASPARTIER

Glaspartierna tillverkas specifikt i rätt storlek till varje enskilt objekt efter kundens önskemål. Partierna kan tillverkas med massivt träkarm.  
Som standard levereras partiet vitmålad med 118mm karm.

### KARM

Vår standardkarm är 30x118mm men vi går även få massiva partier i vilken väggdimension du önskar.

Samtliga golvstående partier levereras med 45mm träregel i u.k. för anpassning till 56 mm golvsockel.

Karmen tjockleken är 38mm vid Rw 43 och Rw44dB (EI30)

### Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyp.

### GLAS

Glas väljs utifrån önskade brand, ljudkrav och säkerhetskrav.

Ljudreduktion i fältvärde varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Glas	Brandklass	Rw (labb dB)	Brandglas (mm)	Personsäkerhetsklass
Pyrobel 16	EI 30	39dB	17,3	2B2
RW 43dB/EI30	EI 30	43dB	44	1B1/2B2
RW 44dB/EI30	EI 30	44dB	38	1B1/2B2

### ALTERNATIV

Kan även få dom anpassade för brandkrav EI60 se "Brandglasparti EI60".

### MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

### KONSTRUKTION

Brand: EI30  
Ljusreduktion (max glas): Rw 44 dB  
Rökklassning: --

GP: max 1300 x 3000mm

Brandglaspartier konstrueras enligt typgodkännande, skyltas EJ.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

