

BRANDGLASPARTI EI60/Rw 40-44dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glaspartier för offentliga byggnader med Brand och Ljudkrav.
För skolor, kontor, sjukhus, idrottsanläggningar mm.

GLASPARTIER

Glaspartierna tillverkas specifikt i rätt storlek till varje enskilt objekt efter kundens önskemål. Partierna kan tillverkas med massivt träkarm.
Som standard levereras partiet vitmålad med 118mm karm.

KARM

Vår standardkarm är 50 x118mm men vi går även få massiva partier i vilken väggdimension du önskar. Samtliga golvstående partier levereras med 45mm träregel i u.k. för anpassning till 56 mm golvsöcket.

Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyp.

GLAS

Glas väljs utifrån önskade brand, ljudkrav och säkerhetskrav.
Ljudreduktion i fältvärde varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Glas	Brandklass	Rw (labb dB)	Brandglas (mm)	Personsäkerhetsklass
Pyrobel 25	EI 60	40dB	26,6	1B1
RW44dB/EI60	EI 60	44dB	55	1B1/1B1

ALTERNATIV

Kan även fås anpassade för ljudreduktion enl. tabell

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

KONSTRUKTION

Brand:	EI60
Ljusreduktion (max glas):	Rw 44 dB
Rökklassning:	--

Brandglaspartier konstrueras enligt typgodkännande, skyltas EJ.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

