

TRÄGLASPARTI Rw 25 – 40dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glaspartier för offentliga byggnader.
För skolor, kontor, sjukhus, idrottsanläggningar mm.

GLASPARTIER

Glaspartierna tillverkas specifikt i rätt storlek till varje enskilt objekt efter kundens önskemål. Partierna kan tillverkas med en kärna av mdf eller i massivt utförande, det varierar från fall till fall.
Som standard levereras partiet vitmålad med 118mm karm.

KARM

Vår standardkarm är 28x118mm men vi går även få massiva partier i vilken väggdimension du önskar.
Samtliga golvstående partier levereras med 45mm träregel i u.k. för anpassning till 56 mm golvsockel.

Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyg.

GLAS

Glas väljs utifrån önskad ljudkrav och säkerhetskrav.
Ljudreduktion i fält varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Ljudklass	Rw (labb dB)	Glastyp	Personsäkerhetsklass
Ljud 25dB	31dB	6mm härdat	1(C)2
Ljud 30dB	31dB	6mm härdat	1(C)2
Ljud 35dB	35dB	8,76mm lamell	1(B)1
Ljud 40dB	40dB	12,76mm ljudlamell	1(B)1

ALTERNATIV

Kan även få dom anpassade för brand se "Brandglasparti".
Går även få som "fönster" variant.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

KONSTRUKTION

Brandklassning: --
Ljusreduktion (max glas): Rw 25-40 dB
Rökklassning: --

Godkända storlekar

GP: max 1500 x 3000 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

