

TRÄGLASPARTI Rw 43 - 51dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glaspartier för offentliga byggnader med höga ljudkrav.
För skolor, kontor, sjukhus, idrottsanläggningar mm.

GLASPARTIER

Glaspartierna tillverkas specifikt i rätt storlek till varje enskilt objekt efter kundens önskemål. Partierna kan tillverkas med en kärna av mdf eller i massivt utförande, det varierar från fall till fall.
Som standard levereras partiet vitmålad med 118mm karm.

KARM

Vår standardkarm är 38x118mm men vi går även få massiva partier i vilken väggdimension du önskar.
Samtliga golvstående partier levereras med 45mm träregel i u.k. för anpassning till 56 mm golvsockel.

Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyp.

GLAS

Glas väljs utifrån önskade ljudkrav och säkerhetskrav.
Ljudreduktion i fält varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Ljudklass	Rw (labb dB)	Isolerglas (mm)	Personsäkerhetsklass
Ljud 43dB	43dB	37	2B2/1B1
Ljud 44dB	44dB	34	2B2/1B1
Ljud 45dB	45dB	39	2B2/1B1
Ljud 47dB	47dB	39	1B1/1B1
Ljud 51dB	51dB	45	1B1/1B1

ALTERNATIV

Kan även få dom anpassade för brand se "Brandglasparti".
Går även få som "fönster" variant.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

KONSTRUKTION

Brandklassning: --
Ljusreduktion (max glas): Rw 43 - 51 dB
Rökklassning: --

Godkända storlekar

GP: max 1500 x 3000 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

