

Glasswall Rw 35 - 40dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glasswall används framförallt i kontor och offentligbyggnader.
Glass Wall kan kombineras med alla trädörrar med eller utan elzoner.
Kan även kompletteras med dörrar i glas med exempelvis aluminiumkram, samt skjutdörrar.

GLASWALL

Glass Wall är glasväggar som monteras i aluminiumprofiler för att bilda en hel glasvägg då glasen skarvas på plats. Glaset går att anpassa för att uppnå önskad ljudklass upp till 40dB.
Glasen monteras glas i glas och fogas samman med glastejp av silikon och monteras i aluminiumprofilen med killist.

ALUMINIUMPROFIL

Standard är aluminiumprofilen naturanodiserad, kan lackas i valfri kulör.
Standardprofilen är 40mm i tak och 20mm sida och golv.
Alternativt kan glasen monteras i spår i många av våra andra produkter, eller fogad mot befintlig vägg/ parti.

Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyp.

GLAS

Glas väljs utifrån önskade ljudkrav och säkerhetskrav.
Ljudreduktion i fält varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Ljudklass	Glas Rw	Glastyp	Personsäkerhetsklass
Glasswall 35dB	36 dB	10,76 lamell	(P2A/1B1)
Glasswall 38dB	39 dB	10,76 ljudlamell	(P2A/1B1)
Glasswall 40dB	40 dB	12,76 ljudlamell	(P2A/1B1)

ALTERNATIV

Kan även få dom i trävariant i vår Glasswall Wood.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

KONSTRUKTION

Brandklassning: --
Ljusreduktion (max glas): Rw 35 - 40 dB
Rökklassning: --

Godkända storlekar

Glasswall : max 3000mm höjd
Glasmått: max 900 x 3000 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

