

GLASSWALL WOOD Rw 35 - 42dB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glasswall används framförallt i kontor och offentligbyggnader. Glasswall wood kombinerar skarvar mellan glas utan profiler med moderna träkarmar. Glass Wall wood kan kombineras med alla trädörrar med eller utan elzoner samt dörrar med glas.

GLASSWALL

Glass Wall är glasväggar som monteras i träkarmar för att bilda en hel glasvägg då glasen skarvas på plats. Glaset går att anpassa för att uppnå önskad ljudklass upp till 42dB. Glaser monteras glas i glas och fogas samman med glastejp av silikon och monteras träkarm.

Karm

Vår standardkarm är 28x118mm men vi går även få massiva partier i vilken väggdimension du önskar. Levereras som standard vit lackerad går få i så väl valfri NCS kulör och sulad lövråd.

Vikt

Vikt beroende på storlek och glastyp.

GLAS

Glas väljs utifrån önskade ljudkrav och säkerhetskrav. Ljudreduktion i fält varierar och beror på installationen och omgivande genomföringar och byggnadsdelar.

Ljudklass	Glas Rw	Glastyp	Personsäkerhetsklass
Glasswall wood 35dB	36dB	10,76 lamell	(P2A/1B1)
Glasswall wood 38dB	39 dB	10,76 ljudlamell	(P2A/1B1)
Glasswall wood 40dB	40dB	12,76 ljudlamell	(P2A/1B1)
Glasswall wood 42dB	42dB	16,76 ljudlamell	(P2A/1B1)

ALTERNATIV

Kan även få dom i trävariant i vår Glasswall Wood.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

KONSTRUKTION

Brandklassning: --
Ljusreduktion (max glas): Rw 35 - 42 dB
Rökklassning: --

Godkända storlekar

Glasswall : max 3000mm höjd
Glasmått: max 900 x 3000 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

