

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Innerdörr för offentliga byggnader.
Platsbesparande, utanpåliggande skjutdörrslösning.

DÖRRBLAD

Dörrbladets ram och delar av kärna består av träbaserade material.
Kan levereras med 3 typer av ytor:

- Målade dörrar med melaminkant på 4 sidor levereras i de flesta färger, vanliga målade dörrar är 39 mm tjocka.
- Fanerade dörrar med kundanpassad kantlist 4 sidor levereras med faner i de flesta träslag, fanerade dörrar är 40 mm tjocka.
- Laminatdörrar kan levereras med laminatyta i många varianter, och levereras med kantlister anpassade till ytan och eventuella glaslister/slaglister. Laminatdörrar är 41 mm tjocka.

KARM

Öppningskarm.

UPPHÄGNING

Skjutdörrsskena utanpåliggande

Tröskel

Utan tröskel

BESLAG

Infällt skjutdörrshandtag.

Vikt

Beroende på dörrtyp.

Fritt öppningmått

Beroende på ramtyp/fäste.

GLAS

På begäran.

MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.

CERTIFIERINGAR

Brandklassning:	--
Ljusreduktion (max):	--
Rökklassning:	--

Godkända storlekar

Enkeldörr: max. 13x24M

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

